

Mach 200

Превосходит ожидания.

Станок Mach 200 — это универсальное и практичное решение в области гидроабразивной резки, которое обеспечит высокую надежность, производительность и рентабельность. С Mach 200 вы получаете функционал, который обычно доступен только на станках премиум-класса.

**Комбинация
привлекательной цены
и производительности.**

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Удобный доступ с трех сторон позволяет легко загружать и выгружать материал
- Резка под углом с Pivot+™
- Гибкость и универсальность, возможность настройки под любые задачи
- Опции и конфигурации для самых разных задач



ГИБКОЕ РЕШЕНИЕ БЫСТРАЯ ОКУПАЕМОСТЬ

Mach 200 объединил в себе практичность и универсальность в сочетании с привлекательной ценой и передовыми технологиями Flow в области гидроабразивной резки. Современные электронные компоненты в сочетании с программными пакетами Flow новейшего поколения обеспечивают быструю окупаемость оборудования и надежность в эксплуатации.

РЕЗКА ПОД УГЛОМ С РЕЖУЩЕЙ ГОЛОВКОЙ PIVOT+

Благодаря режущей головке Pivot+ вы можете уверенно расширить круг задач, решаемых с помощью гидроабразивного станка Mach 200. Отличные результаты резки под углом с нашим новым компактным решением для снятия фаски, разработанным инженерами, которые создали Dynamic Waterjet XD® (флагманская модель режущей головки для 5-координатной обработки).

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА FLOW

Вместе со станком Mach 200 вы получаете программу сервисного обслуживания. Мы сделаем все, чтобы обеспечить бесперебойность работы Вашего оборудования.

Mach 200

Являясь мировым лидером в технологии гидроабразивной резки, Flow — единственный производитель, который ведет активную научно-исследовательскую деятельность, разрабатывает и серийно выпускает установки гидроабразивной резки по принципу «из одних рук». Уникальное сочетание технологических возможностей гидроабразивной резки и отличного клиентского сервиса позволяет нам предоставлять непревзойденные решения в области гидроабразивной резки.

Превосходит ожидания.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАЗМЕРЫ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

Точность резки по прямой	± 0,095 мм/м
Макс. скорость осевого перемещения	10 м/мин
Повторяемость	± 0,064 мм
Ход оси Z	203 мм
База	4 м
Портал	2 м
Ускорение	0,05 Гал
Точность окружности по прибору ballbar	± 0,095 мм



НАСОСЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Насос прямого действия, номинальное давление 4150 бар



ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

3D CAD/CAM FlowXpert®
CAD/CAM FlowMaster®
FlowTranslate Конвертер в G-код
Автоматическая раскладка FlowNest®
Пакет совместимости CATIA



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Мобильная стойка управления
Бункер хранения и подачи абразива Paser CF900
Вакуумный нагнетатель UltraPierce™
Автоматическая система удаления абразива
Брызгозащитные экраны



ВАРИАНТЫ РЕЖУЩИХ ГОЛОВОК

Pivot+

превосходит ожидания

Наши контакты
FLOW EASTERN EUROPE
Škrobářenská 14
617 00 Brno, Czech Republic
Tel. +420 511 120 400
info-ee@flowcorp.com