



TruBend серии 8000

Технические характеристики



TruBend серии 8000

Гибочные станки

Технические характеристики

	TruBend 8230	TruBend 8320	TruBend 8400
УСИЛИЕ ПРЕССОВАНИЯ	2300 кН	3200 кН	4000 кН
ДЛИНА ГИБКИ	4050 / 5050 / 6050 мм	5050 / 6050 мм	4050 / 5050 / 6050 мм
СВОБОДНЫЙ ПРОХОД СТАНИНЫ	3550 / 4050 / 5050 мм	4050 / 5050 мм	3550 / 4050 / 5550 мм
ПОЛЕЗНАЯ МОНТАЖНАЯ ВЫСОТА	675 мм	675 мм	675 мм
ПОЛЕЗНАЯ МОНТАЖНАЯ ВЫСОТА ДЛЯ УВЕЛИЧЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ (ОПЦИЯ)	875 мм	875 мм	875 мм
ВЫЛЕТ	420 / 620 мм	420 / 620 мм	420 / 620 мм
ОПЕРАЦИОННАЯ СРЕДА	Мультисенсорная система управления	Мультисенсорная система управления	Мультисенсорная система управления
МАКС. РАБОЧИЙ ХОД ОСИ Y (ОПЦИЯ)	10 мм/с	10 мм/с	10 мм/с
УСКОРЕННЫЙ ХОД ОСИ Y	220 мм/с	150 мм/с	170 мм/с
РАЗМЕРЫ, ВЕС			
ДЛИНА	auf Anfrage мм	auf Anfrage мм	auf Anfrage мм
ШИРИНА	auf Anfrage мм	auf Anfrage мм	auf Anfrage мм
ВЫСОТА	auf Anfrage мм	auf Anfrage мм	auf Anfrage мм
	TruBend 8500	TruBend 8600	TruBend 8800
УСИЛИЕ ПРЕССОВАНИЯ	5000 кН	6000 кН	8000 кН
ДЛИНА ГИБКИ	4050 мм	4050 / 5050 / 6050 мм	6050 / 7050 / 8050 мм
СВОБОДНЫЙ ПРОХОД СТАНИНЫ	3050 мм	3050 / 4050 / 5050 мм	5050 / 6050 / 7050 мм

Возможны изменения. Наивысшим приоритетом обладают данные в предложении и подтверждении заказа.



TruBend серии 8000

Гибочные станки

Технические характеристики

	TruBend 8500	TruBend 8600	TruBend 8800
ПОЛЕЗНАЯ МОНТАЖНАЯ ВЫСОТА	675 мм	675 мм	675 мм
ПОЛЕЗНАЯ МОНТАЖНАЯ ВЫСОТА ДЛЯ УВЕЛИЧЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ (ОПЦИЯ)	875 мм	875 мм	875 мм
ВЫЛЕТ	420 / 620 мм	420 / 620 мм	420 / 620 мм
ОПЕРАЦИОННАЯ СРЕДА	Мультисенсорная система управления	Мультисенсорная система управления	Мультисенсорная система управления
МАКС. РАБОЧИЙ ХОД ОСИ Y (ОПЦИЯ)	10 мм/с	9 мм/с	10 мм/с
УСКОРЕННЫЙ ХОД ОСИ Y	160 мм/с	120 мм/с	140 мм/с
РАЗМЕРЫ, ВЕС			
ДЛИНА	auf Anfrage мм	auf Anfrage мм	auf Anfrage мм
ШИРИНА	auf Anfrage мм	auf Anfrage мм	auf Anfrage мм
ВЫСОТА	auf Anfrage мм	auf Anfrage мм	auf Anfrage мм

TruBend 8010

УСИЛИЕ ПРЕССОВАНИЯ	10000 кН
ДЛИНА ГИБКИ	7050 / 8050 мм
СВОБОДНЫЙ ПРОХОД СТАНИНЫ	6050 / 7050 мм
ПОЛЕЗНАЯ МОНТАЖНАЯ ВЫСОТА	675 мм
ПОЛЕЗНАЯ МОНТАЖНАЯ ВЫСОТА ДЛЯ УВЕЛИЧЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ (ОПЦИЯ)	875 мм
ВЫЛЕТ	420 / 620 мм

Возможны изменения. Наивысшим приоритетом обладают данные в предложении и подтверждении заказа.



TruBend серии 8000

Гибочные станки

Технические характеристики

TruBend 8010

ОПЕРАЦИОННАЯ СРЕДА	Мультисенсорная система управления
МАКС. РАБОЧИЙ ХОД ОСИ Y (ОПЦИЯ)	8 мм/с
УСКОРЕННЫЙ ХОД ОСИ Y	100 мм/с
РАЗМЕРЫ, ВЕС	
ДЛИНА	auf Anfrage мм
ШИРИНА	auf Anfrage мм
ВЫСОТА	auf Anfrage мм

Возможны изменения. Наивысшим приоритетом обладают данные в предложении и подтверждении заказа.