



TruLaser 5030/5040/5060

Технические характеристики



TruLaser 5030/5040/5060

Станки для 2-мерной лазерной резки

Технические характеристики

	TruLaser 5030	TruLaser 5040	TruLaser 5060
РАЗМЕРЫ			
ДЛИНА	9950 мм	12510 мм	16930 мм
ШИРИНА	4600 мм	5400 мм	5420 мм
ВЫСОТА	2400 мм	2400 мм	2500 мм
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ			
СИНХРОННО	300 м/мин	300 м/мин	300 м/мин
РАБОЧАЯ ЗОНА			
ОСЬ X	3000 мм	4000 мм	6000 мм
ОСЬ Y	1500 мм	2000 мм	2000 мм
МАКС. ВЕС ЗАГОТОВКИ	1800 кг	3200 кг	4800 кг
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ДЛЯ КОНКРЕТНОГО ЛАЗЕРА ДАННЫЕ - TRUFLOW 6000			
МАКС. МОЩНОСТЬ ЛАЗЕРА	6000 Вт	6000 Вт	6000 Вт
МАКС. ТОЛЩИНА ЛИСТА КОНСТРУКЦИОННОЙ СТАЛИ	25 мм	25 мм	25 мм
МАКС. ТОЛЩИНА ЛИСТА НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	25 мм	25 мм	25 мм
МАКС. ТОЛЩИНА АЛЮМИНИЕВОГО ЛИСТА	16 мм	16 мм	16 мм
ДАННЫЕ РАСХОДА			
СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ МОЩНОСТИ ВО ВРЕМЯ ПРОИЗВОДСТВА - TRUFLOW 6000	32 кВт	32 кВт	32 кВт
СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ МОЩНОСТИ ВО ВРЕМЯ ПРОИЗВОДСТВА - TRUFLOW 8000	40 кВт	40 кВт	40 кВт

Возможны изменения. Наивысшим приоритетом обладают данные в предложении и подтверждении заказа.