



TruLaser 3030/3040

Технические характеристики



TruLaser 3030/3040

Станки для 2-мерной лазерной резки

Технические характеристики

	TruLaser 3030	TruLaser 3040
РАЗМЕРЫ		
ДЛИНА	9300 мм	12000 мм
ШИРИНА	4700 мм	5300 мм
ВЫСОТА	2200 мм	2200 мм
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ		
СИНХРОННО	140 м/мин	140 м/мин
РАБОЧАЯ ЗОНА		
ОСЬ X	3000 мм	4000 мм
ОСЬ Y	1500 мм	2000 мм
МАКС. ВЕС ЗАГОТОВКИ	900 кг	1700 кг
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ДЛЯ КОНКРЕТНОГО ЛАЗЕРА ДАННЫЕ - TRUFLOW 3200		
МАКС. МОЩНОСТЬ ЛАЗЕРА	3200 Вт	3200 Вт
МАКС. ТОЛЩИНА ЛИСТА КОНСТРУКЦИОННОЙ СТАЛИ	20 мм	20 мм
МАКС. ТОЛЩИНА ЛИСТА НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	12,7 мм	12,7 мм
МАКС. ТОЛЩИНА АЛЮМИНИЕВОГО ЛИСТА	8 мм	8 мм
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ДЛЯ КОНКРЕТНОГО ЛАЗЕРА ДАННЫЕ - TRUFLOW 4000		
МАКС. МОЩНОСТЬ ЛАЗЕРА	4000 Вт	4000 Вт
МАКС. ТОЛЩИНА ЛИСТА КОНСТРУКЦИОННОЙ СТАЛИ	20 мм	20 мм
МАКС. ТОЛЩИНА ЛИСТА НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	15 мм	15 мм

Возможны изменения. Наивысшим приоритетом обладают данные в предложении и подтверждении заказа.



TruLaser 3030/3040

Станки для 2-мерной лазерной резки

Технические характеристики

	TruLaser 3030	TruLaser 3040
МАКС. ТОЛЩИНА АЛЮМИНИЕВОГО ЛИСТА	10 мм	10 мм
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ДЛЯ КОНКРЕТНОГО ЛАЗЕРА ДАННЫЕ - TRUFLOW 5000		
МАКС. МОЩНОСТЬ ЛАЗЕРА	5000 Вт	5000 Вт
МАКС. ТОЛЩИНА ЛИСТА КОНСТРУКЦИОННОЙ СТАЛИ	25 мм	25 мм
МАКС. ТОЛЩИНА ЛИСТА НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	20 мм	20 мм
МАКС. ТОЛЩИНА АЛЮМИНИЕВОГО ЛИСТА	12,7 мм	12,7 мм
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ДЛЯ КОНКРЕТНОГО ЛАЗЕРА ДАННЫЕ - TRUFLOW 6000		
МАКС. МОЩНОСТЬ ЛАЗЕРА	6000 Вт	6000 Вт
МАКС. ТОЛЩИНА ЛИСТА КОНСТРУКЦИОННОЙ СТАЛИ	25 мм	25 мм
МАКС. ТОЛЩИНА ЛИСТА НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	25 мм	25 мм
МАКС. ТОЛЩИНА АЛЮМИНИЕВОГО ЛИСТА	16 мм	16 мм
ДАННЫЕ РАСХОДА		
СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ МОЩНОСТИ ВО ВРЕМЯ ПРОИЗВОДСТВА - TRUFLOW 3200	29 кВт	29 кВт
СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ МОЩНОСТИ ВО ВРЕМЯ ПРОИЗВОДСТВА - TRUFLOW 4000	31 кВт	31 кВт
СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ МОЩНОСТИ ВО ВРЕМЯ ПРОИЗВОДСТВА - TRUFLOW 5000	35 кВт	35 кВт

Возможны изменения. Наивысшим приоритетом обладают данные в предложении и подтверждении заказа.



TruLaser 3030/3040

Станки для 2-мерной лазерной резки

Технические характеристики

	TruLaser 3030	TruLaser 3040
СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ МОЩНОСТИ ВО ВРЕМЯ ПРОИЗВОДСТВА - TRUFLOW 6000	38 кВт	38 кВт

Возможны изменения. Наивысшим приоритетом обладают данные в предложении и подтверждении заказа.