



TruLaser 3060 fiber

Технические характеристики



TruLaser 3060 fiber

Станки для 2-мерной лазерной резки

Технические характеристики

TruLaser 3060 fiber

РАЗМЕРЫ

ДЛИНА	15700 мм
ШИРИНА	6800 мм
ВЫСОТА	2280 мм

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ

СИНХРОННО	140 м/мин
-----------	-----------

РАБОЧАЯ ЗОНА

ОСЬ X	6000 мм
ОСЬ Y	2500 мм
МАКС. ВЕС ЗАГОТОВКИ	3000 кг

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ДЛЯ КОНКРЕТНОГО ЛАЗЕРА ДАННЫЕ - TRUDISK 3001

МАКС. МОЩНОСТЬ ЛАЗЕРА	3000 Вт
МАКС. ТОЛЩИНА ЛИСТА КОНСТРУКЦИОННОЙ СТАЛИ	20 мм
МАКС. ТОЛЩИНА ЛИСТА НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	15 мм
МАКС. ТОЛЩИНА АЛЮМИНИЕВОГО ЛИСТА	15 мм
МАКС. ТОЛЩИНА МЕДНОГО ЛИСТА	6 мм
МАКС. ТОЛЩИНА ЛИСТА ЛАТУНИ	6 мм

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ДЛЯ КОНКРЕТНОГО ЛАЗЕРА ДАННЫЕ - TRUDISK 4001

МАКС. МОЩНОСТЬ ЛАЗЕРА	4000 Вт
МАКС. ТОЛЩИНА ЛИСТА КОНСТРУКЦИОННОЙ СТАЛИ	25 мм
МАХ. BLECHDICKE EDELSTAHL	20 мм
МАХ. BLECHDICKE ALUMINIUM	20 мм
МАКС. ТОЛЩИНА МЕДНОГО ЛИСТА	8 мм
МАКС. ТОЛЩИНА ЛИСТА ЛАТУНИ	8 мм

Возможны изменения. Наивысшим приоритетом обладают данные в предложении и подтверждении заказа.



TruLaser 3060 fiber

Станки для 2-мерной лазерной резки

Технические характеристики

TruLaser 3060 fiber

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ДЛЯ КОНКРЕТНОГО ЛАЗЕРА ДАННЫЕ - TRUDISK 6001

МАКС. МОЩНОСТЬ ЛАЗЕРА	6000 Вт
МАКС. ТОЛЩИНА ЛИСТА КОНСТРУКЦИОННОЙ СТАЛИ	25 мм
МАКС. ТОЛЩИНА ЛИСТА НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	25 мм
МАКС. ТОЛЩИНА АЛЮМИНИЕВОГО ЛИСТА	25 мм
МАКС. ТОЛЩИНА МЕДНОГО ЛИСТА	10 мм
МАКС. ТОЛЩИНА ЛИСТА ЛАТУНИ	10 мм

ДАННЫЕ РАСХОДА

СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ МОЩНОСТИ ВО ВРЕМЯ ПРОИЗВОДСТВА - TRUDISK 3001	13 кВт
СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ МОЩНОСТИ ВО ВРЕМЯ ПРОИЗВОДСТВА - TRUDISK 4001	15 кВт
СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ МОЩНОСТИ ВО ВРЕМЯ ПРОИЗВОДСТВА - TRUDISK 6001	18 кВт

Возможны изменения. Наивысшим приоритетом обладают данные в предложении и подтверждении заказа.