



TruLaser Cell 8030

Технические характеристики



TruLaser Cell 8030

Станки для 3-мерной лазерной резки

Технические характеристики

TruLaser Cell 8030

ДИАПАЗОН ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ОСИ

МАКС. КОЛ-ВО ОСЕЙ	12
ДИАПАЗОН ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ОСИ X	3000 мм
ДИАПАЗОН ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ОСИ Z	600 мм
ДИАПАЗОН ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ОСИ В	$\pm 135^\circ$
ДИАПАЗОН ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ОСИ С	$n \times 360^\circ$
ДИАПАЗОН ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ОСИ ДИНАМИЧЕСКОГО ОПТИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ РЕЗКИ	± 10 мм

МАКС. РАЗМЕР ЗАГОТОВКИ

МАКС. РАЗМЕР ЗАГОТОВКИ В НАПРАВЛЕНИИ X	2540 мм
МАКС. РАЗМЕР ЗАГОТОВКИ В НАПРАВЛЕНИИ Y	-
МАКС. РАЗМЕР ЗАГОТОВКИ В НАПРАВЛЕНИИ Z	370 мм

МАКС. СКОРОСТЬ ОСЕЙ

МАКС. СКОРОСТЬ ОСИ ПАРАЛЛЕЛЬНО ОСИ В НАПРАВЛЕНИИ X	100 м/мин
МАКС. СКОРОСТЬ ОСИ ПАРАЛЛЕЛЬНО ОСИ В НАПРАВЛЕНИИ Y	100 м/мин
МАКС. СКОРОСТЬ ОСИ ПАРАЛЛЕЛЬНО ОСИ В НАПРАВЛЕНИИ Z	100 м/мин
МАКС. СИНХРОННАЯ СКОРОСТЬ ОСИ	173 м/мин
МАКС. СКОРОСТЬ ОСИ В	90 1/мин
МАКС. СКОРОСТЬ ОСИ С	90 1/мин

МАКС. УСКОРЕНИЕ ОСЕЙ

МАКС. УСКОРЕНИЕ ОСИ ПАРАЛЛЕЛЬНО ОСИ В НАПРАВЛЕНИИ X	10 м/с ²
МАКС. УСКОРЕНИЕ ОСИ ПАРАЛЛЕЛЬНО ОСИ В НАПРАВЛЕНИИ Y	10 м/с ²
МАКС. УСКОРЕНИЕ ОСИ ПАРАЛЛЕЛЬНО ОСИ В НАПРАВЛЕНИИ Z	10 м/с ²
МАКС. СИНХРОННОЕ УСКОРЕНИЕ ОСИ	17,3 м/с ²

Возможны изменения. Наивысшим приоритетом обладают данные в предложении и подтверждении заказа.



TruLaser Cell 8030

Станки для 3-мерной лазерной резки

Технические характеристики

TruLaser Cell 8030

МАКС. УСКОРЕНИЕ ОСИ В	200 рад/с ²
МАКС. УСКОРЕНИЕ ОСИ С	100 рад/с ²
МАКС. УСКОРЕНИЕ ОСИ С ДИНАМИЧЕСКОГО ОПТИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ РЕЗКИ	40 м/с ²

ТОЧНОСТЬ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ

ТОЧНОСТЬ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОСЕЙ (X, Y, Z)	0,08 мм
ТОЧНОСТЬ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ОСЕЙ ВРАЩЕНИЯ (В)	0,015 °

ЛАЗЕР

МАКС. МОЩНОСТЬ ЛАЗЕРА	2000 Вт - 4000 Вт
-----------------------	-------------------

Возможны изменения. Наивысшим приоритетом обладают данные в предложении и подтверждении заказа.