



TruLaser Tube 5000 fiber

Технические характеристики



TruLaser Tube 5000 fiber

Лазерные трубоотрезные станки

Технические характеристики

TruLaser Tube 5000 fiber

ТРУБА КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ

MAX. AUßENDURCHMESSER	152 мм
MAX. AUßENDURCHMESSER (OPTIONAL)	170 мм ¹

ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ

МАКС. ДЛИНА СТЕНКИ И ДИАМЕТР ОПИСАННОЙ ОКРУЖНОСТИ	152 мм / 170 мм
---	-----------------

MAX. ROHMATERIALLÄNGE FÜR AUTOMATISCHES BELADEN

BEI LOADMASTER TUBE 6,5 M	6500 мм
BEI LOADMASTER TUBE 8,0 M	8000 мм ²

ДЛИНА ГОТОВОЙ ДЕТАЛИ

ПРИ БЛОКЕ РАЗГРУЗКИ 3 М	3000 мм
ПРИ БЛОКЕ РАЗГРУЗКИ 3 М + 1,5 М	4500 мм ²
ПРИ БЛОКЕ РАЗГРУЗКИ 6,5 М	6500 мм ²
ПРИ БЛОКЕ РАЗГРУЗКИ 6,5 М + 1,5 М	8000 мм ²

ВЕС ЗАГОТОВКИ

МАКС. ВЕС ОТРЕЗКА (СТАНДАРТ/ОПЦИЯ)	20 кг/м / - кг/м
------------------------------------	------------------

МАКС. МАССА СЫРЬЕВОГО МАТЕРИАЛА ПРИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЗАГРУЗКЕ

C LOADMASTER TUBE 6,5 M	130 кг
C LOADMASTER TUBE 8,0 M	160 кг

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ДЛЯ КОНКРЕТНОГО ЛАЗЕРА ДАННЫЕ - TRUDISK 2001

МАКС. МОЩНОСТЬ ЛАЗЕРА	2000 Вт
МАКС. ТОЛЩИНА ЛИСТА КОНСТРУКЦИОННОЙ СТАЛИ	8 мм
МАКС. ТОЛЩИНА ЛИСТА НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	4 мм

Возможны изменения. Наивысшим приоритетом обладают данные в предложении и подтверждении заказа.



TruLaser Tube 5000 fiber

Лазерные трубоотрезные станки

Технические характеристики

TruLaser Tube 5000 fiber

МАКС. ТОЛЩИНА АЛЮМИНИЕВОГО ЛИСТА	2 мм
МАКС. ТОЛЩИНА МЕДНОГО ЛИСТА	3 мм
МАКС. ТОЛЩИНА ЛИСТА ЛАТУНИ	3 мм

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ДЛЯ КОНКРЕТНОГО ЛАЗЕРА ДАННЫЕ - TRUDISK 3001

МАКС. МОЩНОСТЬ ЛАЗЕРА	3000 Вт
МАКС. ТОЛЩИНА ЛИСТА КОНСТРУКЦИОННОЙ СТАЛИ	8 мм
МАКС. ТОЛЩИНА ЛИСТА НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	5 мм
МАКС. ТОЛЩИНА АЛЮМИНИЕВОГО ЛИСТА	6 мм
МАКС. ТОЛЩИНА МЕДНОГО ЛИСТА	4 мм
МАКС. ТОЛЩИНА ЛИСТА ЛАТУНИ	4 мм

ДАННЫЕ РАСХОДА - TRUDISK 2001

СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ МОЩНОСТИ ВО ВРЕМЯ ПРОИЗВОДСТВА	11 кВт
---	--------

ДАННЫЕ РАСХОДА - TRUDISK 3001

СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ МОЩНОСТИ ВО ВРЕМЯ ПРОИЗВОДСТВА	13 кВт
---	--------

Возможны изменения. Наивысшим приоритетом обладают данные в предложении и подтверждении заказа.

Примечания

1 – Трубы круглого сечения с диаметром от 152 мм до 170 мм возможно загружать только вручную.

2 – Wert für vergrößerte Ausführungen (Option)