



TruMark Station 7000

Технические характеристики





TruMark Station 7000

Маркировочные системы

Технические характеристики

TruMark Station 7000

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАГОТОВКИ

МАКС. РАЗМЕРЫ ЗАГОТОВКИ (Ш X В X Г)	1000 мм x 400 мм x 500 мм
-------------------------------------	---------------------------

ДОСТУПНЫЕ ОСИ С ДВИГАТЕЛЕМ

ТРАЕКТОРИЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ОСИ Z	400 мм
ТРАЕКТОРИЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ОСИ X	650 мм
ТРАЕКТОРИЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ОСИ Y	375 мм
СКОРОСТЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ Z	0,7 м/мин
СКОРОСТЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ X	15 м/мин
СКОРОСТЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ Y	15 м/мин

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И РАСХОД

ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЕ (НАПРЯЖЕНИЕ)	200/400 В
ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЕ (ЧАСТОТА)	50/60 Гц

РАЗМЕРЫ И ВЕС РАБОЧЕЙ СТАНЦИИ

РАЗМЕРЫ РАБОЧЕЙ СТАНЦИИ (Ш X В X Г)	1200 мм x 2000 мм x 1200 мм
-------------------------------------	-----------------------------

КЛАСС ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

КЛАСС ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ	1
---------------------------	---

Возможны изменения. Наивысшим приоритетом обладают данные в предложении и подтверждении заказа.