



TruMark 5010 Mobile Marker

Технические характеристики



TruMark 5010 Mobile Marker

Маркировочные системы

Технические характеристики

TruMark 5010 Mobile Marker

ПАРАМЕТРЫ ЛАЗЕРА

КАЧЕСТВО ИЗЛУЧЕНИЯ (M ²)	<1.6
ДЛИНА ВОЛНЫ	1062 нм ± 3 нм
ЧАСТОТА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ИМПУЛЬСОВ	1 кГц - 200 кГц
МИН. ДИАМЕТР ФОКУСА	70 мкм
МАКС. РАЗМЕР ПОЛЯ ДЛЯ ЗАПИСИ ТЕКСТА	50 мм x 30 мм

КОНСТРУКЦИЯ

РАЗМЕРЫ АППАРАТА СНАБЖЕНИЯ (Ш X В X Г)	460 мм x 1200 мм x 980 мм
--	---------------------------

УСТАНОВКА

КЛАСС ЗАЩИТЫ	IP40
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	15 °C - 35 °C

Возможны изменения. Наивысшим приоритетом обладают данные в предложении и подтверждении заказа.