



TruMatic 7000

Технические характеристики



TruMatic 7000

Вырубные лазерные станки

Технические характеристики

	TruMatic 7000, средний формат	TruMatic 7000, большой формат
РАЗМЕРЫ		
ШИРИНА	7983 мм ¹	8070 мм ¹
ГЛУБИНА	9135 мм ¹	9450 мм ¹
ВЫСОТА	2328 мм ¹	2328 мм ¹
МАКС. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ХОДОВ		
ВЫРУБКА (E = 1 мм)	1200 1/мин	1200 1/мин
МАРКИРОВКА	2800 1/мин	2800 1/мин
РАБОЧАЯ ЗОНА		
РЕЖИМ ВЫРУБКИ, ОСЬ X	2500 мм	3050 мм
РЕЖИМ ВЫРУБКИ, ОСЬ Y	1250 мм	1550 мм
РЕЖИМ ЛАЗЕРНОЙ ОБРАБОТКИ, ОСЬ X	2500 мм	3050 мм
РЕЖИМ ЛАЗЕРНОЙ ОБРАБОТКИ, ОСЬ Y	1250 мм	1550 мм
КОМБИНИРОВАННЫЙ РЕЖИМ, ОСЬ X	2500 мм	2500 мм
КОМБИНИРОВАННЫЙ РЕЖИМ, ОСЬ Y	1250 мм	1550 мм
МАКС. ТОЛЩИНА ЛИСТА	8,0 мм	8,0 мм
МАКС. ВЕС ЗАГОТОВКИ	200 кг	280 кг
МАКС. УСИЛИЕ ВЫРУБКИ	220 кН	220 кН
ИНСТРУМЕНТЫ		
ВРЕМЯ ЗАМЕНЫ ИНСТРУМЕНТА MULTITOOL	0,3 с	0,3 с
КОЛ-ВО ИНСТРУМЕНТОВ/ПРИХВАТОВ	22 шт. / 3 шт.	21 шт. / 4 шт.
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ДЛЯ КОНКРЕТНОГО ЛАЗЕРА ДАННЫЕ - TRUFLOW 2700		
МАКС. МОЩНОСТЬ ЛАЗЕРА	2700 Вт	2700 Вт

Возможны изменения. Наивысшим приоритетом обладают данные в предложении и подтверждении заказа.



TruMatic 7000

Вырубные лазерные станки

Технические характеристики

	TruMatic 7000, средний формат	TruMatic 7000, большой формат
МАКС. ТОЛЩИНА ЛИСТА КОНСТРУКЦИОННОЙ СТАЛИ	8 мм	8 мм
МАКС. ТОЛЩИНА АЛЮМИНИЕВОГО ЛИСТА	4 мм	4 мм
МАКС. ТОЛЩИНА ЛИСТА НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	6 мм	6 мм
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ДЛЯ КОНКРЕТНОГО ЛАЗЕРА ДАННЫЕ - TRUFLOW 3200		
МАКС. МОЩНОСТЬ ЛАЗЕРА	3200 Вт	3200 Вт
МАКС. ТОЛЩИНА ЛИСТА КОНСТРУКЦИОННОЙ СТАЛИ	8 мм	8 мм
МАКС. ТОЛЩИНА ЛИСТА НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	8 мм	8 мм
МАКС. ТОЛЩИНА АЛЮМИНИЕВОГО ЛИСТА	5 мм	5 мм
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ДЛЯ КОНКРЕТНОГО ЛАЗЕРА ДАННЫЕ - TRUFLOW 4000		
МАКС. МОЩНОСТЬ ЛАЗЕРА	4000 Вт	4000 Вт
МАКС. ТОЛЩИНА ЛИСТА КОНСТРУКЦИОННОЙ СТАЛИ	8 мм	8 мм
МАКС. ТОЛЩИНА ЛИСТА НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	8 мм	8 мм
МАКС. ТОЛЩИНА АЛЮМИНИЕВОГО ЛИСТА	6 мм	6 мм
УДАЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ		
МАКС. РАЗМЕР ДЕТАЛИ, КРЫШКА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ПРИ ВЫРУБКЕ	500 мм x 300 мм	500 мм x 300 мм
МАКС. РАЗМЕР ДЕТАЛИ, КРЫШКА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ПРИ ЛАЗЕРНОЙ ОБРАБОТКЕ	500 мм x 500 мм	500 мм x 500 мм
ДАННЫЕ РАСХОДА		

Возможны изменения. Наивысшим приоритетом обладают данные в предложении и подтверждении заказа.



TruMatic 7000

Вырубные лазерные станки

Технические характеристики

	TruMatic 7000, средний формат	TruMatic 7000, большой формат
СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ МОЩНОСТИ ВО ВРЕМЯ ПРОИЗВОДСТВА - TRUFLOW 2700	21,5 кВт	21,5 кВт
СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ МОЩНОСТИ ВО ВРЕМЯ ПРОИЗВОДСТВА - TRUFLOW 3200	23 кВт	23 кВт
СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ МОЩНОСТИ ВО ВРЕМЯ ПРОИЗВОДСТВА - TRUFLOW 4000	28,5 кВт	28,5 кВт
АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНИЯ АКТИВНА - TRUFLOW 2700	1,5 кВт	1,5 кВт
АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНИЯ АКТИВНА - TRUFLOW 3200	1,5 кВт	1,5 кВт
АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНИЯ АКТИВНА - TRUFLOW 4000	1,5 кВт	1,5 кВт

Возможны изменения. Наивысшим приоритетом обладают данные в предложении и подтверждении заказа.

Примечания

1 — Размеры являются приблизительными, действительными считаются размеры на монтажном чертеже.