



TruPunch 2000

Технические характеристики



TruPunch 2000

Вырубные станки

Технические характеристики

TruPunch 2000, средний формат

РАЗМЕРЫ

ШИРИНА	6540 мм ¹
ГЛУБИНА	7237 мм ¹
ВЫСОТА	2155 мм ¹

МАКС. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ХОДОВ

ВЫРУБКА (E = 1 мм)	900 1/мин
МАРКИРОВКА	1600 1/мин

РАБОЧАЯ ЗОНА

РЕЖИМ ВЫРУБКИ, ОСЬ X	2500 мм
РЕЖИМ ВЫРУБКИ, ОСЬ Y	1250 мм
МАКС. ТОЛЩИНА ЛИСТА	6,4 мм
МАКС. ВЕС ЗАГОТОВКИ	150 кг
МАКС. УСИЛИЕ ВЫРУБКИ	165 кН

ИНСТРУМЕНТЫ

ВРЕМЯ ЗАМЕНЫ ИНСТРУМЕНТА MULTITOOL	2,4 с
КОЛ-ВО ИНСТРУМЕНТОВ/ПРИХВАТОВ	18 шт. / 2 шт.

УДАЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ

МАКС. РАЗМЕР ДЕТАЛИ, КРЫШКА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ПРИ ВЫРУБКЕ	180 мм x 150 мм
МАКС. РАЗМЕР ДЕТАЛИ ДЛЯ КРЫШКИ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ПРИ ВЫРУБКЕ (С ПЕРЕДВИЖНЫМ СТОЛОМ)	180 мм x 500 мм
МАКС. РАЗМЕР ДЕТАЛИ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОГО ЛОТКА ПРИ ВЫРУБКЕ (С ПЕРЕДВИЖНЫМ СТОЛОМ)	460 мм x 500 мм

ДАННЫЕ РАСХОДА

СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ МОЩНОСТИ С АКТИВНОЙ АВТОМАТИКОЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ	0,3 кВт
СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ МОЩНОСТИ ВО ВРЕМЯ ПРОИЗВОДСТВА	4,5 кВт

Возможны изменения. Наивысшим приоритетом обладают данные в предложении и подтверждении заказа.

Возможны изменения. Наивысшим приоритетом обладают данные в предложении и подтверждении заказа.

Примечания

1 — Размеры являются приблизительными, действительными считаются размеры на монтажном чертеже.