



TruPunch 5000

Технические характеристики



TruPunch 5000

Вырубные станки

Технические характеристики

	TruPunch 5000, средний формат	TruPunch 5000, большой формат
РАЗМЕРЫ		
ШИРИНА	6540 мм ¹	7610 мм ¹
ГЛУБИНА	7395 мм ¹	8171 мм ¹
ВЫСОТА	2072 мм ¹	2072 мм ¹
МАКС. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ХОДОВ		
ВЫРУБКА (E = 1 мм)	1600 1/мин	1350 1/мин
МАРКИРОВКА	3000 1/мин	3000 1/мин
РАБОЧАЯ ЗОНА		
РЕЖИМ ВЫРУБКИ, ОСЬ X	2500 мм	3050 мм
РЕЖИМ ВЫРУБКИ, ОСЬ Y	1250 мм	1550 мм
МАКС. ТОЛЩИНА ЛИСТА	8 мм	8,0 мм
МАКС. ВЕС ЗАГОТОВКИ	200 кг	280 кг
МАКС. УСИЛИЕ ВЫРУБКИ	220 кН	220 кН
ИНСТРУМЕНТЫ		
ВРЕМЯ ЗАМЕНЫ ИНСТРУМЕНТА MULTITOOL	0,3 с	0,3 с
КОЛ-ВО ИНСТРУМЕНТОВ/ПРИХВАТОВ	18 шт. / 3 шт.	21 шт. / 4 шт.
УДАЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ		
МАКС. РАЗМЕР ДЕТАЛИ, КРЫШКА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ПРИ ВЫРУБКЕ	500 мм x 500 мм	500 мм x 500 мм
МАКС. РАЗМЕР ДЕТАЛИ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОГО ЛОТКА ПРИ ВЫРУБКЕ (С ПЕРЕДВИЖНЫМ СТОЛОМ)	80 мм x 50 мм	80 мм x 50 мм
ДАННЫЕ РАСХОДА		

Возможны изменения. Наивысшим приоритетом обладают данные в предложении и подтверждении заказа.



TruPunch 5000

Вырубные станки

Технические характеристики

	TruPunch 5000, средний формат	TruPunch 5000, большой формат
СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ МОЩНОСТИ С АКТИВНОЙ АВТОМАТИКОЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ	0,5 кВт	0,5 кВт
СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ МОЩНОСТИ ВО ВРЕМЯ ПРОИЗВОДСТВА	9,5 кВт	9,5 кВт

Возможны изменения. Наивысшим приоритетом обладают данные в предложении и подтверждении заказа.

Примечания

1 — Размеры являются приблизительными, действительными считаются размеры на монтажном чертеже.