



TruPunch 1000 (S19)

Технические характеристики



TruPunch 1000 (S19)

Вырубные станки

Технические характеристики

	TruPunch 1000 (S19), средний формат	TruPunch 1000 (S19), большой формат
РАЗМЕРЫ		
ШИРИНА	6282 мм ¹	7644 мм
ГЛУБИНА	6548 мм ¹	7666 мм
ВЫСОТА	1990 мм ¹	2195 мм
МАКС. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ХОДОВ		
ВЫРУБКА (E = 1 мм)	600 1/мин	600 1/мин
МАРКИРОВКА	1000 1/мин	1000 1/мин
РАБОЧАЯ ЗОНА		
РЕЖИМ ВЫРУБКИ, ОСЬ X	2500 мм	3000 мм
РЕЖИМ ВЫРУБКИ, ОСЬ Y	1250 мм	1550 мм
МАКС. ТОЛЩИНА ЛИСТА	6,4 мм	6,4 мм
МАКС. ВЕС ЗАГОТОВКИ	150 кг	230 кг
МАКС. УСИЛИЕ ВЫРУБКИ	165 кН	165 кН
ИНСТРУМЕНТЫ		
ВРЕМЯ ЗАМЕНЫ ИНСТРУМЕНТА MULTITOOL	2,4 с	2,4 с
КОЛ-ВО ИНСТРУМЕНТОВ/ПРИХВАТОВ	18 шт. / 2 шт.	21 шт. / 3 шт.
УДАЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ		
МАКС. РАЗМЕР ДЕТАЛИ, КРЫШКА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ПРИ ВЫРУБКЕ	400 мм x 600 мм	400 мм x 600 мм
МАКС. РАЗМЕР ДЕТАЛИ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОГО ЛОТКА ПРИ ВЫРУБКЕ (С ПЕРЕДВИЖНЫМ СТОЛОМ)	180 мм x 180 мм	180 мм x 180 мм
ДАННЫЕ РАСХОДА		

Возможны изменения. Наивысшим приоритетом обладают данные в предложении и подтверждении заказа.



TruPunch 1000 (S19)

Вырубные станки

Технические характеристики

	TruPunch 1000 (S19), средний формат	TruPunch 1000 (S19), большой формат
СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ МОЩНОСТИ С АКТИВНОЙ АВТОМАТИКОЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ	0,3 кВт	0,3 кВт
СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ МОЩНОСТИ ВО ВРЕМЯ ПРОИЗВОДСТВА	3,5 кВт	3,5 кВт

Возможны изменения. Наивысшим приоритетом обладают данные в предложении и подтверждении заказа.

Примечания

1 — Размеры являются приблизительными, действительными считаются размеры на монтажном чертеже.